

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



GAMME LUBRIFIANTS AUTOMOBILE
LEADER MONDIAL
de lubrifiants et des produits de spécialité
DEPUIS 1931



LEADER MONDIAL

de lubrifiants et des produits de spécialité
DEPUIS 1931

FUCHS Lubrifiant est une société allemande créée en 1931 par Rudolf Fuchs à Mannheim, Allemagne. Ce groupe est 1^{er} mondial dans la production et la distribution des lubrifiants industriels dans le marché mondial, avec un portefeuille de plus de 10.000 produits disponibles.

FUCHS est reconnu dans le monde entier pour ses lubrifiants innovants et ses produits de spécialité.

FUCHS développe, fabrique et commercialise des lubrifiants ainsi que des spécialités connexes depuis plus de 90 ans pour pratiquement toutes les applications dans tous les secteurs tels que :

- B.T.P
- CIMENTERIE
- MINE & CARRIÈRE
- INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
- AÉRONAUTIQUE
- AUTOMOBILE
- ÉOLIEN
- FERROVIAIRE
- PLASTURGIE
- SIDÉRURGIE
- BÉTON

🌐 www.petrolaf.com 📘 /FuchsMaroc
Tél. +212 5 23 30 01 48 / E-mail. info@petrolaf.com



Technologie XTL® unique au monde.

Le principal avantage offert par la nouvelle technologie XTL® réside dans le comportement viscosité / température optimisé. Par rapport aux huiles de base traditionnelles, la nouvelle technologie XTL® possède un indice de viscosité particulièrement élevé.

En conséquence, les avantages sont les suivants : démarrage facilité, moins d'usure et baisse de la consommation. La consommation d'huile est également diminuée de façon significative par rapport aux huiles conventionnelles.



TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 0W-40

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour une large gamme de véhicules avec ou sans extension des intervalles de vidange. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA A3/B4 - API SN • MB-APPROVAL 229.5
- PORSCHE A40 - VW 502 00/505 00

Recommandations FUCHS

- FORD WSS-M2C937-A



TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20

Lubrifiant premium utilisant la nouvelle technologie XTL®, avant-gardiste en grade SAE 0W-20. Spécialement conçu pour les moteurs downsizés hautement sollicités et à puissance maximale de sortie, permettant une économie de carburant maximale et une réduction des émissions de CO2.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA C5/C6 - API SN PLUS RC- SP RC
- ILSAC GF-5 - BMW LONGLIFE LL-17 FE+
- MB-APPROVAL 229.71 229.71 - 229.72
- OV 040 1547

Recommandations FUCHS

- CHRYSLER MS-12145 - FIAT 9.55535-GSX
- FORD WSS-M2C947-A WSS-M2C947-A
- WSS-M2C947-B1 WSS-M2C962-A1
- VOLVO VCC RBS0-2AE - OPEL OV 040 1547



TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W-20

Lubrifiant premium avant-gardiste en grade SAE 0W-20. Spécialement conçu pour les derniers véhicules Volkswagen. Economie de carburant extrême et émissions de CO2 réduites. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid et circulation très rapide de l'huile.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA A1/B1 • PORSCHE C20

Recommandations FUCHS

- VW 508.00/509.00



TITAN GT1 LONGLIFE III SAE 0W-30

Lubrifiant premium pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers du groupe Volkswagen équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellent démarrage à froid, circulation très rapide de l'huile et réserves de performances exceptionnelles.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA C3 • VW 504 00/507 00



TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30

Lubrifiant premium faisant appel à la nouvelle technologie XTL. Spécialement développé pour les derniers moteurs BMW équipés de post-traitements.

• Spécifications :

- ACEA C2

Recommandations FUCHS

- BMW LONGLIFE-12 FE



TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale pour les véhicules Ford équipés de moteur Diesel nouvelle génération. Excellentes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA C2 • FORDWSS-M2C950-A
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007



TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour les véhicules Ford équipés de moteur essence EcoBoost. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA A1/B1 API SN • FORD WSS-M2C948-B
- JAGUAR LAND ROVER - STJLR.03.5004

Recommandations FUCHS

- CHRYSLER MS 6395 - FORD WSS-M2C925-A/B



TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30

Lubrifiant premium à économie de carburant pour véhicules légers et utilitaires. Spécialement développé pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions de polluants fortement réduites.

• **Spécifications** • **Homologations** :

• ACEA C1 - JAGUAR LAND ROVE STJLR.03.5005

Recommandations FUCHS

• JASO DL-1 - FORD WSS-M2C934-B



TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Formulation optimale pour les véhicules légers et utilitaires. Spécialement développé pour les véhicules BMW, Volkswagen et Mercedes-Benz équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.

• **Spécifications** • **Homologations** :

• ACEA C3 - API SN • BMW LONGLIFE-04

• MB-APPROVAL 229.51

• PORSCHE C30 - VW 504.00/507.00

Recommandations FUCHS

• FIAT 9.55535-S3



TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30

Lubrifiant premium à économie de carburant pour véhicules légers ou utilitaires, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Spécialement conçu pour les moteurs Renault et Mercedes-Benz équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs. Excellent comportement à froid, faible consommation d'huile et émissions de polluants fortement réduites.

• **Spécifications** • **Homologations** :

• ACEA C3/C4 • MB-APPROVAL 226.51

• MB-APPROVAL 229.51 • RENAULT RN0720

Recommandations FUCHS

• FIAT 9.55535-S4



TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30

Lubrifiant premium à économie de carburant maximale, offrant une capacité de démarrage à froid optimale et des réserves de performances exceptionnelles. Spécialement développé pour les véhicules BMW, Mercedes-Benz et Opel équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.

• **Spécifications** • **Homologations** :

• ACEA C3API SN/SM • BMW LONGLIFE-04 (LL-04) dexos2™ (GB2C0209075)

• MB-APPROVAL 229.51/229.52

• VW 502.00/ 505.00/505.01

Recommandations FUCHS

• FIAT 9.55535-S3 GM-LL-A/B-025





TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant maximale pour les véhicules Ford équipés de moteur Diesel DuraTorq. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

• Spécifications • Homologations :

- "ACEA A5/B5 - API SL/CF - FORDWSS-M2C913-C FORDWSS-M2C913-D - JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003

Recommandations FUCHS

- ACEA A1/B1 CHRYSLER MS 6395 RENAULT RN0700 FORD WSS-M2C913-A FORD WSS M2C913-B IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2 JAGUAR M2C913-B



TITAN GT1 SAE 5W-40

Formulation optimale pour les véhicules légers et utilitaires. Spécialement développé pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement et de turbocompresseurs.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA C3API SN/SM • BMW LL-04 dexos2™ (D20311HE075)
- MB-APPROVAL 226.5/229.31
- PORSCHE A40 - VW 502.00 505.00/01

Recommandations FUCHS

- API CF FIAT 9.55535-S2



TITAN SUPERSYN SAE 5W-40

Lubrifiant ultra hautes performances à économie de carburant pour une large gamme de véhicules, avec ou sans intervalles de vidange prolongés. Bonnes caractéristiques de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA A3/B4 API SN/SM • MB-APPROVAL 229.3
- PORSCHE A40 - RN 0700/0710 • VW 502.00/505.00

Recommandations FUCHS

- API CFBMW LONGLIFE-98 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2



TITAN SYN MC SAE 10W-40

Lubrifiant très hautes performances à économie de carburant, à base de synthèse MC, pour une large gamme de véhicules légers essence et Diesel. Faible consommation d'huile.

• Spécifications • Homologations :

- ACEA A3/B4 API SN • MB-APPROVAL 229.1/229.3
- PSA B71 2300 - RN 0700/0710 • VW 502.00/505.00

Recommandations FUCHS

- API CF FIAT 9.55535-D2/G2

FUCHS ATF

répondent aux normes de qualité les plus strictes pour le fabricant d'équipements d'origine. Ces produits garantissent une protection et une efficacité optimales basées sur la toute dernière technologie et peuvent être utilisés dans pratiquement tous les types de véhicules.



TITAN FFL-2

Lubrifiant DCTF 100% synthétique, spécialement conçu pour la nouvelle génération de transmissions automatiques à double embrayage humide de chez Volkswagen et Audi. Produit homologué VW TL 521 82.

- **Homologations :**

- JAC DTF630 VW TL 52 182 (G 052 182)



TITAN FFL-3

Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide ZF/ Porsche.

- **Spécifications**

- MB-APPROVAL 236.24
- ZF TE-ML 11 (ZF004742)



TITAN FFL-4

Lubrifiant premium DCTF. Spécialement développé pour les boîtes de vitesses à double embrayage humide GETRAG/BMW.

- **Spécifications**

- GETRAG (PWA05043)



TITAN 52529

Lubrifiant premium DCTF avec technologie XTL®, spécialement développé pour les transmissions automatiques à double embrayage humide Audi DL382. Excellentes propriétés anti-usure, pour une meilleure performance de l'embrayage

- **Spécifications**

- VW TL 52 529-C (G 055 529)



TITAN ATF 6006

Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage des vitesses des transmissions automatiques ZF. Non coloré

- **Recommandation**

- 4G4319A509/AA/S - BENTLEY PY112995PA
- BMW 83 22 0 142 516 - BMW 83 22 2 305 396
- HYUNDAI 040000C90SG - JAGUAR FLUID 8432
- LAND ROVER TYK500050 - MASERATI 231603
- VW G 055 005



TITAN ATF 6008

Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage des vitesses des transmissions automatiques ZF. Couleur : vert

- **Recommandation**

- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- CHRYSLER 68157995AA - FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE 26444 - LAND ROVER LR023288
- VW G 055 162 - VW G 060 162



TITAN ATF 6009

Lubrifiant premium ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage des vitesses des transmissions automatiques ZF de dernière génération. Couleur : vert

- **Recommandation**

- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- HONDA ATF TYPE 3.1



TITAN ATF 6400

Lubrifiant premium, à viscosité réduite spécialement conçu pour les transmissions automatiques des constructeurs japonais et américains. Formule homologuée DEXRON VI et MERCON LV. Couleur : rouge

- **Homologations :**
- JASO M315 - TYPE 1A-LV - DEXRON VI
FORD MERCON LV - ZF TE-ML 09



TITAN ATF 7134 FE

Lubrifiant ATF spécialement développé pour optimiser l'économie de carburant dans les dernières générations de transmissions automatiques de chez Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus. Non compatible avec les précédentes spécifications Mercedes-Benz. Couleur : bleu

- **Homologations :**
- MB-APPROVAL 236.15



TITAN ATF 4134

Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques, spécialement développé pour optimiser le passage de vitesses des transmissions automatiques de chez Mercedes Benz. Couleur : rouge

- **Homologations :**
- MB-APPROVAL 236.14 - SSANG YONG
(MB-automatic transmissions)



TITAN ATF 4400

Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques, spécialement formulé pour les véhicules légers et utilitaires Japonais. Couleur : rouge

- **Spécifications**
- JASO M315 TYPE 1A
DEXRON III



TITAN ATF 4000

Lubrifiant ultra hautes performances ATF pour transmissions automatiques. Homologué DEXRON III (H). Améliore le passage des vitesses à basse température, comparé à DEXRON II. Couleur : rouge

- **Homologations :**
- ALLISON C-4 & TES-389 - DEXRON III (H)
MAN 339 TYPE L1-V1-Z1 - MB-APPROVAL 236.1/236.9
VOITH H55.6335.xx. VOLVO 97341
ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)



TITAN ATF CVTF FLEX

Lubrifiant ultra hautes performances spécialement conçu pour de nombreuses boîtes de vitesses CVT utilisant des courroies ou chaînes de transmissions en acier. Non coloré

- **Homologations :**
- BMW 83 22 0 136 376 - BMW 83 22 0 429 154
CHRYSLER CVTF+4 - DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/DFE
DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
VW TL 525 16 (G 052 516) - GM DEX-CVT



TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W

Lubrifiant premium pour transmissions manuelles offrant une efficacité améliorée de la boîte de vitesses dans les véhicules légers dû à sa faible viscosité. Réduit la consommation de carburant et offre de bonnes propriétés à basse température.

- **Spécifications**
- API GL-4



TITAN SINTOPOID SAE 75W-90

Lubrifiant premium pour ponts offrant une bonne efficacité de la boîte de vitesses dans les véhicules légers. Convient en particulier pour les ponts à denture hypoïde avec axe excentré.

- **Spécifications**
- API GL-5



TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80

Lubrifiant premium pour transmissions manuelles offrant une bonne efficacité de la boîte de vitesses dans les véhicules légers.

- **Spécifications**
- API GL-5



TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140

Lubrifiant premium pour engrenages, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique. Convient aux boîtes de vitesses et de transfert, ainsi qu'aux ponts avec ou sans différentiels à glissement limité.

- **Spécifications**
- VW TL 52 529-C (G 055 529)



TITAN CHF 11S

Lubrifiant synthétique hautes performances à base de PAO développé pour les différents systèmes hydrauliques de véhicules de dernière génération : directions assistées, amortisseurs, suspension hydro-pneumatique, système de stabilisation et de traction...

- **Homologations :**
- CHRYSLER - MS-11655B - MAN M 3289
- MB-APPROVAL 345.0 - PSA S71 2710
- VW TL 52 146 (G 002 000) - ZF TE-ML 02K (ZF000832)



TITAN CHF 202

Lubrifiant synthétique spécialement conçu pour une utilisation dans les directions assistées et les centrales hydrauliques automobiles.

- **Spécifications • Homologations :**
- FORD WSSM2C204 - A2
- HYUNDAI 00232 - 19017 - OPEL B 040 2012
- VW TL 52 146.01 (G004 000)



TITAN ZH 4300 B

Lubrifiant premium pour centrales hydrauliques et directions assistées, formulé à partir d'huile de base 100% synthétique.
Couleur : vert

- **Homologations :**
- MAN M 3289



Avec un portefeuille complet de lubrifiants pour la gamme d'applications la plus variée, FUCHS est un important partenaire spécialisé dans les lubrifiants pour l'industrie automobile. L'entreprise a déjà reçu de nombreux prix décernés par l'industrie automobile et les équipementiers, dont les ZF Award, VW Award, Daimler Supplier Award et le Preferred Supplier Status chez Robert Bosch GmbH.

☎ www.petrolaf.com  /FuchsMaroc



BIEN CHOISIR VOTRE HUILE

SCANNEZ ICI



**RECHERCHE
PAR NORMES**

SCANNEZ ICI



**RECHERCHE
PAR MARQUE**

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



PETROLEUM AFRICA
123-124, Zone Industrielle Sud Ouest
Mohammedia Maroc

Tèl. +212 5 23 30 01 48

Fax +212 5 23 30 01 48

E-mail info@petrolaf.com

Web www.petrolaf.com

**TROUVEZ
VOTRE HUILE**

